

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia bazował na przykładowych wzornikach:

Nowy Styl – wzornik dostępny na <https://modnekrzesla.pl/tapicerki-nowy-styl>

Wykonawcy składający ofertę mogą posługiwać się powyżej wskazanym wzornikiem lub równoważnymi innymi firm. Zastosowane kolorystyki mają jak najbliżej przybliżyć kolorystykę, jaką wymagają jednostki.

Lp	Nazwa wyposażenia i inne parametry wymiary (w cm)	Ilość szt.
1	2	3
1	Krzesło obrotowe z podłokietnikami <ul style="list-style-type: none"> – kolor konstrukcji – czarny – podłokietniki z tworzywa sztucznego – zaopatrzone w mechanizm typu „CPT” umożliwiający regulację wysokości siedziska, regulację odległości siedziska od oparcia, regulację kąta nachylenia oparcia względem siedziska – szer. siedziska min. 45 – gł. siedziska min. 40 – wys. oparcia min. 50 – wysokość siedziska w maksymalnym położeniu od podłogi do 59 (zapis określa przedział od podłogi – do maksymalna wysokość siedziska , w którym nie będą brane pod uwagę fotele gabinetowe, których maksymalna wysokość siedziska jest wyższa niż 59 cm) – regulacja wysokości siedziska – regulacja wysokości oparcia oraz regulacja pochylenia oparcia, – miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie – wyprofilowane oparcie odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa (widoczne uwypuklenie na wysokości odcinka lędźwiowo – krzyżowego) – pięcioramienna podstawa jezdna z tworzywa sztucznego z kółkami do powierzchni miękkich – norma wytrzymałości fotela >= 110 kg 	138
2	Krzesło typu ISO <ul style="list-style-type: none"> – kolor konstrukcji – czarny – stelaż metalowy – miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie tkaniną o ścieralności – min.30 000 cykli, wg skali Martindale’a – Możliwość składowania w stosie – szer. siedziska 45 - 49 – gł. siedziska 40-45 	50

Lp	Nazwa wyposażenia i inne parametry wymiary (w cm)	Ilość szt.
1	2	3
	– wys. oparcia 33-39	
3	Fotel gabinetowy obrotowy	9
	- front fotela pokryty naturalną skórą dwoiną lub skóra licową, natomiast tył fotela pokryty skórą naturalną lub skóra ekologiczną w kolorze i strukturze jak front fotela	
	– konstrukcja, podłokietniki oraz obicie siedziska – czarne	
	– podłokietniki z tworzywa	
	– pięcioramienna podstawa jezdna z tworzywa z kółkami do powierzchni miękkich	
	– zaopatrzony w mechanizm ruchowy typu Tilt, który zapewnia swobodne bujanie się w fotelu oraz blokadę w jednej pozycji oraz posiada regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego	
	– szer. siedziska min 50	
	– gł. siedziska min 45	
	– wys. oparcia min 59	
	– wysokość siedziska w maksymalnym położeniu od podłogi do 59 (zapis określa przedział od podłogi – do maksymalna wysokość siedziska , w którym nie będą brane pod uwagę fotele gabinetowe, których maksymalna wysokość siedziska jest wyższa niż 59 cm)	
	– norma wytrzymałości fotela ≥ 110 kg	

UWAGA:

Wspólny Zamawiający wymaga, aby każdy z dostarczonych mebli był oznaczony, tj. posiadał następującą informację pozwalającą na identyfikację Wykonawcy:

- nazwa wykonawcy zamówienia,
- numer umowy.

Ww. oznaczenie powinno znajdować się w miejscach:

Meble krzesła i fotele

- krzesła, fotele: pod siedziskiem.